

Серия насосов AD40.1 это насосы с гибкой крыльчаткой. Данный тип насосов подходит для перекачки чувствительных и вязких жидкостей, которые могут содержать твердые частицы.



### Преимущества

- ✓ Немедленное всасывание с глубины до 5 метров, даже когда работают в сухой сети
- ✓ Реверсивный режим
- ✓ Постоянная и стабильная перекачка
- ✓ Возможность перекачивания и вязких жидкостей, а также жидкостей с твердыми суспензиями
- ✓ Сталь высокой плотности (3-4мм), что приводит к высокой механической прочности и коррозионной стойкости, а значит, к увеличению срока службы насоса
- ✓ Моноблочная конструкция для большей прочности и гидроизоляции
- ✓ Легкая чистка и замена крыльчатки и механического уплотнения
- ✓ Гибкая крыльчатка полностью выполнена из нетоксичных материалов (неопрен, NBR, EPDM) и устойчива к различным кислотам
- ✓ Крыльчатки из неопрена и EPDM соответствуют требованиям Американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), занимающегося контролем жидкостей, имеющих отношение к пищевым продуктам
- ✓ Механическое уплотнение из INOX/ GRAPHITE/ NBR/EPDM или Tungsten/Tungsten/ NBR/EPDM

### Технические характеристики насоса

Материал исполнения	AISI 304L
Доступные крыльчатки	CR,NBR,EPDM
Мах. Производительность*	17 м3 / ч
Макс. высота напора	30 м
Мах.температура	90°C
Всасывающий / нагнетательный патрубки	1 1/2" BSP M - DN 40 DIN 11851 - GAROLLA 40
Мощность	2 HP 380V3/50Hz / 900 об/мин, 6 полюса 3 HP 380V3/50Hz /1400 об/мин, 4 полюса

### Насосы AD Flexible с рабочим колесом широко



#### В эннологической области

вино, продукты переработки вина

**В производстве** пищевых продуктов и напитков при работе с такими жидкостями, как мед, сахар, пасты, масло, йогурт, шоколад, сливочное масло, экстракты и т.д.



#### В лакокрасочной промышленности

для таких жидкостей, как чернила, краски, клей.

**В косметической промышленности** и в производстве фармацевтических продуктов Чистящий лосьон, крем, шампунь, жидкое мыло.



### Нетоксичные гибкие крыльчатки

Крыльчатки производятся из синтетических материалов (неопрен, EPDM, NBR), являются абсолютно нетоксичными и устойчивы к большому спектру кислот, а также соответствуют требованиям Американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), занимающегося контролем жидкостей, имеющих отношение к пищевым продуктам.



### Моноблочная конструкция корпуса насоса

Корпус выполнен из нержавеющей стали высокой плотности, обеспечивая высокое качество и долгий срок действия. Корпусы насосов подвергаются постоянным проверкам качества сварки, они отшлифованы внутри и снаружи и обеспечивают наивысший уровень гигиены.




# Принцип работы - Преимущества

### Основные характеристики насоса


Импеллерные насосы с гибкой крыльчаткой во время работы выпускают лопасть в область всасывания. Так образуется вакуум и, соответственно, возможность самовсасывания с глубины 6м даже с сухого места. Лопасты в области выходного отверстия прижимаются ближе к оси вращения, что приводит к выталкиванию жидкости к выходу и достигается перенос жидкости к выходу без пульсации.

#### Импеллерные насосы с гибкой крыльчаткой во




Самовсасывание до 6 м в сухой сети за несколько секунд

#### Реверсивный режим




Может работать в 2-х направлениях. Это позволяет вернуть лишнюю жидкость без ручного вмешательства. Также, легкое опорожнение труб осуществляется при завершении перекачки жидкости.

#### Оптимальное всасывание




Перекачка чувствительных и густых жидкостей до 75.000 сПз, даже при наличии твердых взвешенных частиц без нанесения повреждений. Идеально подходят для перекачки кремообразных жидкостей и масс.

#### Мягкое и стабильное откачивание



Без давления, пульсаций (поток идеально подходит для наполнения, дозирования или фильтрации)

### График производительности насоса




### Список запчастей



Позиция	Описание	Материал исполнения
1	Фланец	AISI 304 L
2	корпус насоса	AISI 304 L
3	крыльчатки	CR , EPDM , NBR
4+5	герметизации	INOX/GRAPH/NBR или же EPDM TUNG/TUNG/NBR или же EPDM
6	уплотнительное кольцо	NBR , EPDM
7	уплотнительный диск	Нержавеющая сталь
8	Фланец	AISI 304 L
9	рулевой тяги	Нержавеющая сталь

## Внешние и установочные размеры




Модель насоса	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	X	$\alpha^\circ$	$\varnothing$
AD 40.1	375	250	130	103	140	65	135	170	12	37	165	195	47.2	160	20	45°	BSP G 1 1/2" - DN40 DIN 11851



## Импеллерные насосы AD40.1

---



**BTS**  
ENGINEERING

<https://prom-nasos.pro>

<https://bts.net.ua>

<https://prom-nasos.com.ua>

+38 095 656-37-57

+38 067 360-71-01

+38 063 362-12-31

[info@prom-nasos.pro](mailto:info@prom-nasos.pro)